香港九龍灣常悅道 20 號環球工商大廈 10 樓 9 室 Room 9, 10/F. International Plaza, 20 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay, H.K. Tel: 852-2751 8880 Fax: 852-2795 1625 Web Site: www.uea.com.hk E-mail: info@uea.com.hk

TECHNICAL DATA SHEET

73P 感壓性熱熔膠 Hot Melt Pressure Sensitive Adhesive

1. Basic (主成分) : Thermoplastic Polymer (熱可塑性高分子)

2. Color (顏色) : Yellow Block (黃色塊狀)

3. Solid Content (固成分) : 100%

4. Soften Point (軟化點) : 80℃

5. Application Temperature : 160°C - 180°C (使用溫度)

6. Viscosity (融熔粘度) : 17,250 CPS / 160℃

12,000 CPS / 170°C 9,000 CPS / 180°C

7. Adhesion (接著力) : 3 Kg/in Up

8. Cohesion (內聚力) : 7 Days Up (25°C)

9. Rolling Ball Tack : Rolling Ball No.22

(滾球黏著力) (滾珠球號 22)

10. Package (包裝) : 25 KGS / CTN (25 公斤/箱)

11. Storage (保存期) : 2 Years Up (2 年以上)