



技術參數表

816

熱熔膠

Hot Melt Adhesive

| | | |
|---------------------------|---|---|
| 主要成份 (BASIS) | : | 熱可塑性橡膠 (THERMOPLASTIC RUBBER) |
| 外觀 (APPEARANCE) | : | 透明白色塊狀 (CLEAR WHITE BLOCK) |
| 固成份 (SOLID CONTENT) | : | 100% |
| 軟化點 (SOFTENING POINT) | : | 80°C |
| 拉伸強度 (TENSILE STRENGTH) | : | 0.7 KG/IN UP |
| 使用溫度 (APPLICATION TEMP.) | : | 160°C - 180°C |
| 融溶粘度 (VISCOSITY) | : | 4,000 CPS / 160°C 3,300 CPS / 170°C 2,150 CPS / 180°C |
| 應用範圍 (APPLICATION FIELD) | : | 可移標籤自粘膠 (REMOVABLE LABEL) |
| 凝聚力 (COHESION) | : | 24小時以上/ 25°C (24 HRS UP/ 25°C) (LOADING 0.5 KG/IN) |
| 滾球黏著力 (ROLLING BALL TACK) | : | 22# |
| 包裝 (PACKAGE) | : | 25 公斤 / 箱 (25 KGS / CTN) |
| 儲存時間 (STORAGE) | : | 2 年以上 (2 YEARS UP) |