



技術參數表

CA1Q

特性 : 速能牌瞬間接著劑以高效能著稱，接著速度快，單一成份，高強度，可於數秒內緊密黏著表面平滑的材質。使用方便，不需再混合其他成份產品、不需加熱、使用量少。本產品不含溶劑、低毒性、無臭味、不會揮發。

主要用途 : 適用於塑膠、金屬、木器、紙板、皮革、橡膠、或塑化之 PVC 和一些難接著材質，若使用於 PE, PP, 矽橡膠, ABS, TPR, EPDM, 可與速能牌表面處理劑空間 CP-1 配搭使用，效果更佳。

固化時間 :

塑膠	:	2 - 3 秒
橡膠	:	2 - 3 秒
金屬	:	3 - 10 秒
木器	:	2 - 10 秒

產品特質

主要成份	:	氰基丙烯酸乙酯
外觀顏色	:	無色透明液體
黏度 25°C (CPS)	:	2 -3 CPS
最大接著間隙 (mm)	:	0.04
貯存壽命 (月)	:	6
儲存溫度	:	10°C 以下
固化時間 (秒)	:	5
溫度範圍 (°C)	:	-55 至 82°C
完全固化時間 (小時)	:	24 小時
抗拉剪斷 kgf / cm ²	:	190
溶解性	:	可溶於丙酮 & 解膠劑