

AA超能膠
Oron Alpha®

GEL
(啫喱配方)



工業用

瞬間強力黏合劑

另備家庭裝
可供選擇



啫喱配方 4 大優點：

1

**牢固黏合垂直表面，
膠水絕不滑流**

啫喱配方AA超能膠濃度特高，即使用在牆壁等垂直表面，甚至天花板，膠水亦不會滑流，保持整潔。

2

**牢固黏合凹凸不平及
疏孔表面**

啫喱配方濃度特高，因此對於凹凸不平的面，有一定填補作用，黏力卻絕不遜於在平滑表面，更可用於疏孔物料之上，例如木料、皮革、水松木、陶瓷及紙皮等。

3

**不會太快凝固，
以便修正位置，可
用於較大黏合面**

啫喱配方AA超能膠，當以點狀或綫狀塗於黏合面時，不會乾得太快，提供較多時間，讓你修正黏合位置，對於較大黏合同樣適用。

4

**黏合多種物料，
一樣妥當**

無論是疏孔、非疏孔、堅硬物料，啫喱配方AA超能膠亦能有效黏合。不但簡單易用，而且牢固可靠，可承受相當於一人重量的拉力。

使用方法：

- 1) 先清除黏合面的污漬，銹漬及油漬。油漆、光漆、殘餘的膠水等亦要除去。要使到黏合面完全吻合，可先將表面打磨，例如黏合林料，用磨沙或平刨的方法就最適合。
- 2) 將膠水擠成點或綫的形狀，塗於黏合面的一面。但切勿塗均膠水，亦不可使用過量，否則會減低黏力。通常金屬、橡膠、塑膠或硬木需要較少膠水，而疏孔物料則需要較多。
- 3) 將黏合面兩面壓在一起數秒鐘，便可讓其自然風乾。

啫喱配方與其他常用型號之對比，
高濃度，無滑流，保持整潔，為工商界提供不同類形的強力黏合劑：

型號	黏度	凝固時間	材料	特性
Gel	170,000	5 (秒)	橡膠/塑膠/金屬/ 木材/凹凸面	中速，特高濃度，啫喱狀， 防滲透，防掛漏
201	2	5 (秒)	橡膠/塑膠/金屬	快速，低黏濃度，普遍通用
732F	300	5 (秒)	橡膠/塑膠/金屬/ 木材	快速，中黏濃度， 適用於疏孔性材料

*如有任何查詢，歡迎致電：

速能化工貿易有限公司
ULTRA ENERGY ADHESIVE TRADING CO. LTD.
Tel : 852 - 2751 8880
Fax : 852 - 2795 1625
Email : info@uea.com.hk

其它特別型號：

型號	特性
400 系列	快速，耐撞擊性能，耐熱性能
800 系列	快 / 中 / 慢速，無臭，無發白

信心保證

膠水全部日本製造，品質絕對有保證
三十多年來日本及香港銷量稱霸