



技術參數表

125

熱熔膠條 Hot Melt Stick

125 屬通用型膠條，其型號均一適用於通常的熱熔膠槍，使用方便簡單，其質量好，密度高，熔點穩定，在熱熔膠槍長期空置加熱時能自行控制出流量，粘性強且適用範圍廣。

主要成份 Basis	:	E.V.A. 系合成樹脂 (E.V.A Copolymer)
顏色 Color	:	透明白色條狀 (Clear White Stick)
固成份 Solid Content	:	100%
軟化點 R & B Softening Point	:	85°C
延伸度 Elongation	:	750%
拉伸強度 Tensile Strength	:	25 kg / cm ²
使用溫度 Application temperature	:	160°C - 180°C
適用溫度 Application temperature	:	-10°C - 50°C
開放時間 Open Time	:	15 - 30 Sec
融熔粘度 Viscosity	:	18,000 CPS / 160°C 14,500 CPS / 170°C 10,750 CPS / 180°C
應用範圍 Application field	:	工藝品，玩具，家俱，木器，包裝設備 Artcraft, Toy, Furniture, Woodworking, Packing, Assembling, etc.
成份 Composition	:	E.V.A. 碳氫化合物樹脂，防氧化劑 E.V.A. Hydor-Carbon Resin
儲存時間 Storage	:	2年以上 (2 Years Up)