



技術參數表

G823

氯丁膠黏著劑

物理技術指標

外觀	:	黃色高粘稠液體
固體含量	:	27% - 28%
粘度 (30°C)	:	6,000 - 7,000 厘泊

特性

- ◆ G823 是一種擁有高黏度的氯丁膠黏著劑。它不但容易操作及擁有超強的接著力，而且也能節省成本。
- ◆ G823 的用途是很全面的。它適用於輕工業、家具、鞋子工業。
- ◆ 最適合用於貼合鞋底、鞋根、EVA、皮革和橡膠材質。

應用

- ◆ 去除所有在材質表層的水份、油和其他污漬。
- ◆ 一次上膠均勻。若使用在高吸收力的材質，如皮革，上二次膠為宜，以提高黏著力。
- ◆ 若在室內溫度以內貼合，貼合時間以 30 - 60 分鐘為宜。
- ◆ 材質的吸收力高，貼合時間應相應的減短為宜。
- ◆ 貼合後，選擇相應的加壓時間與壓力大小。
- ◆ 24 小時後能達到最佳的貼合力。
- ◆ 工作間應保持空氣流通。

警告

- ◆ 若本品不慎與皮膚接觸，請及時以大量清水沖洗。
- ◆ 若不慎觸及眼部，請及時以大量清水沖洗和給予適當的藥物治療。
- ◆ 本品含高易燃成份。

貯存

本品應貯存在密風的容器。貯存環境應以乾燥和空氣流通為宜。適宜的貯存環境能使產品的壽命以生產後計算，長達九個月。

包裝規程

15 KGS / TIN